

BABBUCCE "TENERIFE"

Filato DOPPIO RITORTO 8/3 = 5

MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- G 40 complessivi di filato **Doppio Ritorto 8/3 = 5** suddivisi in g 30 colore bianco n. 02 e g 10 colore rosa n. 03
- Cm 100 di nastro di raso colore rosa alto mm 5
- Uncinetto n. 2.00

PUNTI IMPIEGATI

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Mezza maglia alta

Maglia alta

Pippolino: 3 cat., 1 m. bassa nella 1ª cat.

CAMPIONE

La sualetta misura cm 5,5x9,5.

ESECUZIONE

Con il colore rosa avv. una catenella di 18 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall'uncinetto, lav. 1 m. bassa in ciascuna cat., 3 m. b. nell'ultima cat., ruotare il lavoro e pros. a m. b. anche sull'altro lato delle cat. d'avvio; lav. 3 m. b. nell'ultima cat. e chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. m. d'inizio. Dopo 6 g. lav. altri 2 g. senza aumenti, quindi pros. come segue:

9°, 10°, 11° e 12° g. g.: lav. a mezza m. a. diminuendo 2 m. al centro di una punta (= davanti).

13°, 14°, 15° e 16° g.: lav. a mezza m. a. senza variazioni.

17° g.: sospendere la lavorazione sulle 7 m. centrali in corrispondenza della punta davanti e pros. in r. di andata e ritorno lavorando * 3 m. a., 2 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a *, 3 m. a.

18ª r.: 1 m. b. in ciascuna m. a., 2 m. b. in ciascuno spazio di 2 cat.

19ª r.: * 2 m. a. nella m. b. seg., 1 cat., salt. 1 m. *, rip. da * a *, 2 m. a. nell'ultima m.

20ª, 21ª e 22ª r.: * 2 m. a. al centro delle 2 m. a. seg., 1 cat. *, rip. da * a *, 2 m. a. al centro delle ultime 2 m. a.

23ª r.: (colore bianco) * tra le 2 m. a. lav. 1 m. b., 1 cat., 1 pipp. e 1 m. b.; 1 m. b. nella cat. seg. *, rip. da * a * anche lungo i margini laterali dell'apertura davanti, ma lungo la base dell'apertura (in corrispondenza delle 7 m. centrali) lav. * 1 m. b., 3 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a *.

Spezzare e fermare il filo.

Rosellina: con il colore bianco avv. una catenella di 6 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.: (1 m. b., 3 m. a.) per 5 volte; spezzare e fermare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Fissare la rosellina al centro davanti. Tagliare il nastro di raso in due parti uguali; inserirlo a passanastro tra i foretti della 17ª r.